Ausschreibungstexte



8.13 Beton-Hohlblock

Für Keller-, Wohnungstrenn- und Treppenhauswände

Pos.	Menge	Leistung			Einheits-	Gesamt-	
						preis	preis
		Mauerwerk nach DIN 1053 herstellen aus Knobel-Beton-Hohlblocksteinen, nach DIN 18 153 mit Mörteltasche/mit Verzahnung. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung von Kalkzementmauermörtel der Mörtelgruppe 2a oder Zementmauermörtel der Mörteldruppe 3 mit den dazugehörigen					
		Ergänzungssteinen aus Beton zu erstellen.					
		Abmessunger	n in mm	Festigkeits- klasse	Rohdichte		
	m ² /m ³ *	495 x 175 x 23	38 mm	6/8*	1,2/1,4*		
	m ² /m ³ *	365 x 240 x 238 mm		6/8*	1,2/1,4*		
	m ² /m ³ *	245 x 300 x 238 mm		6/8*	1,2/1,4*		
	m²/m³*	240 x 365 x 23	88 mm	6/8*	1,2/1,4*		
		Zulage für Tür	Zulage für Tür- und Fensteröffnungen im				
		Innenmauerwerk beim Aufmauern herstellen. lichte Weite lichte Höhe Wanddicke					
	Stück						
	Stück						
	Stück						
	Stück						
	Stück						
		Empfehlungen für Angaben über lichte Weite, Höhe					
		und Wanddicke:					
		lichte Weite bis 1,01 m; 1,02-1,51 m; 1,52-2,01 m;					
		2,02-2,51 m; 2,52-3,01 m; über 3,02 m lichte Höhe bis 1,51 m; 1,52-2,51 m; 2,52-3,01 m;					
		пспе попе	löhe bis 1,51 m; 1,52-2,51 m; 2,52-3,01 m; über 3,02 m				
		Wanddicke	his 0.25 m· 0.1	26-0,375 m; 0,38-0,5	.0 m		

^{*} Nichtzutreffendes streichen