

8.0 Liapor-PLAN-SL plus 0,08

Für Außen- und Innenwände

Pos.	Menge	Leistung	Einheits-	Gesamt-															
			preis	preis															
		Mauerwerk nach DIN 1053 für Außen- und Innenwände herstellen aus Liapor SL-plus Steinen ab WLG 0.08 mit Stoßfugenverzahnung gem. Zulassungs-Nr. Z-17.1-998. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung des mitgelieferten Liapor-Plansteinkleber nach DIN 998-2:2003-09 mit zugehörigen Ergänzungssteinen aus Liapor-Leichtbeton zu erstellen. <table><tr><td>Abmessungen in mm</td><td>Festigkeits- klasse</td><td>Rohdichte</td></tr><tr><td>_____ m²/m³* 495 x 240 x 248 mm</td><td>2/4/6*</td><td>0,45/0,55/0,70*</td></tr><tr><td>_____ m²/m³* 245 x 300 x 248 mm</td><td>2/4/6*</td><td>0,45/0,55/0,70*</td></tr><tr><td>_____ m²/m³* 245 x 365 x 248 mm</td><td>2/4/6*</td><td>0,45/0,55/0,70*</td></tr></table> Zulage für Tür- und Fensteröffnungen im Innenmauerwerk beim Aufmauern herstellen. <table><tr><td>lichte Weite</td><td>lichte Höhe</td><td>Wanddicke</td></tr></table> _____ Stück _____ Stück _____ Stück _____ Stück _____ Stück	Abmessungen in mm	Festigkeits- klasse	Rohdichte	_____ m ² /m ³ * 495 x 240 x 248 mm	2/4/6*	0,45/0,55/0,70*	_____ m ² /m ³ * 245 x 300 x 248 mm	2/4/6*	0,45/0,55/0,70*	_____ m ² /m ³ * 245 x 365 x 248 mm	2/4/6*	0,45/0,55/0,70*	lichte Weite	lichte Höhe	Wanddicke		
Abmessungen in mm	Festigkeits- klasse	Rohdichte																	
_____ m ² /m ³ * 495 x 240 x 248 mm	2/4/6*	0,45/0,55/0,70*																	
_____ m ² /m ³ * 245 x 300 x 248 mm	2/4/6*	0,45/0,55/0,70*																	
_____ m ² /m ³ * 245 x 365 x 248 mm	2/4/6*	0,45/0,55/0,70*																	
lichte Weite	lichte Höhe	Wanddicke																	
		Empfehlungen für Angaben über lichte Weite, Höhe und Wanddicke: lichte Weite bis 1,01 m; 1,02-1,51 m; 1,52-2,01 m; 2,02-2,51 m; 2,52-3,01 m; über 3,02 m lichte Höhe bis 1,51 m; 1,52-2,51 m; 2,52-3,01 m; über 3,02 m Wanddicke bis 0,25 m; 0,26-0,375 m; 0,38-0,50 m																	

* Nichtzutreffendes streichen