

## 8.1 LiaporPLAN-Super K plus 0,11

### Für Außen- und Innenwände

Pos.	Menge	Leistung	Einheits- preis	Gesamt- preis																														
		<p>Mauerwerk nach DIN 1053 für Außen- und Innenwände herstellen aus Knobel-PLAN-Super K plus 0.11 Steinen mit Stoßfugenverzahnung gem. Zulassungs-Nr. Z-17.1-827. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung des mitgelieferten Leicht-Dünnbettmörtels DBM-L nach Zul.-Nr. Z 17.1-826 mit zugehörigen Ergänzungssteinen aus Liapor-Leichtbeton zu erstellen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Abmessungen in mm</th> <th>Festigkeits- klasse</th> <th>Rohdichte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>495 x <b>240</b> x 248 mm</td> <td>2/4*</td> <td>0,45/0,65*</td> </tr> <tr> <td>245 x <b>300</b> x 248 mm</td> <td>2/4*</td> <td>0,45/0,65*</td> </tr> <tr> <td>245 x <b>365</b> x 248 mm</td> <td>2/4*</td> <td>0,45/0,65*</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zulage für Tür- und Fensteröffnungen im Innenmauerwerk beim Aufmauern herstellen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>lichte Weite</th> <th>lichte Höhe</th> <th>Wanddicke</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____ Stück</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Stück</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Stück</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Stück</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Stück</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Abmessungen in mm	Festigkeits- klasse	Rohdichte	495 x <b>240</b> x 248 mm	2/4*	0,45/0,65*	245 x <b>300</b> x 248 mm	2/4*	0,45/0,65*	245 x <b>365</b> x 248 mm	2/4*	0,45/0,65*	lichte Weite	lichte Höhe	Wanddicke	_____ Stück			_____ Stück			_____ Stück			_____ Stück			_____ Stück				
Abmessungen in mm	Festigkeits- klasse	Rohdichte																																
495 x <b>240</b> x 248 mm	2/4*	0,45/0,65*																																
245 x <b>300</b> x 248 mm	2/4*	0,45/0,65*																																
245 x <b>365</b> x 248 mm	2/4*	0,45/0,65*																																
lichte Weite	lichte Höhe	Wanddicke																																
_____ Stück																																		
_____ Stück																																		
_____ Stück																																		
_____ Stück																																		
_____ Stück																																		
		<p>Empfehlungen für Angaben über lichte Weite, Höhe und Wanddicke:</p> <p>lichte Weite bis 1,01 m; 1,02-1,51 m; 1,52-2,01 m; 2,02-2,51 m; 2,52-3,01 m; über 3,02 m</p> <p>lichte Höhe bis 1,51 m; 1,52-2,51 m; 2,52-3,01 m; über 3,02 m</p> <p>Wanddicke bis 0,25 m; 0,26-0,375 m; 0,38-0,50 m</p>																																

\* Nichtzutreffendes streichen